

下引ダクト用簡易自動消火装置 仕 様 書

モリタ宮田工業株式会社

型 式	記 号	FWP4BC
評 定	番 号	評 13 - 064 号
消 火 薬 剤	種 別	第 3 種 粉 末
	貯 蔵 量	1.0kg
方 式		蓄 圧 式
作 動 方 式		フ レ キ シ ブ ル ワ イ ヤ ー 式
作 動 方 法		自 動 お よ び 手 動 ピ ン 引 き 抜 き 方 法
使 用 温 度 範 囲		-20℃ ~ +40℃
最 高 使 用 圧 力		0.98MPa (40℃)
基 準 圧 力		0.9MPa (20℃)
貯 蔵 容 器	材 質 ・ 板 厚	SPCD 板 厚 1.2mm
	内 容 積	1.24L
	ガ ス の 種 別	窒 素 ガ ス
	防 錆 処 理	粉 体 塗 装 処 理
	全 高 ・ 最 大 径	238mm (バルブケース上面まで) φ 96mm
熱 感 知 部	感 知 方 式	易 融 性 金 属 型
	公 称 作 動 温 度	145℃
	材 質	C1100P
	防 錆 処 理	ニ ッ ケ ル メ ッ キ
ノ ズ ル	材 質	C3604B
	口 径	φ 3.3mm
	放 射 時 間	約 11 秒
放 出 導 管	材 質	C1220T
	外 径 ・ 長 さ	φ 6mm × 0.5m (最大長さ 1.5m)
指 示 圧 力 計	型 式 番 号	品 評 圧 第 11 ~ 1 号 または 品 評 圧 第 14 ~ 1 号
	指 示 範 囲	0.7 ~ 0.98MPa
	検 出 部 材 質	SUS304
移 報 端 子	電 源 遮 断 用	無 電 圧 c 接 点、青 : COM、白 : NO、赤 : NC、 抵 抗 負 荷 5A 以 下
	外 部 移 報 用	無 電 圧 a 接 点、灰 : COM・NO、抵 抗 負 荷 5A 以 下
総 質 量		約 2.5kg
全 高		約 285mm